



KTS 19.6
KTS 24.6

KTS 15.6 als Kantenschutz aufgeklebt mit PVB-Folien verträglichem Klebstoff
Glue KTS 15.6 as edge guard with ÜVB foil compatible adhesive

R3

12.76

16.76

21.76

Glasscheibe
Glass panel

Auflage GA 30.28-SK
Support GA 30.28-SK
Glasklotz 2 mm
Glass support 2 mm

H 15/8

H 25/16

HG = H 15/8

"A"

"HG" = Höhe Glas
"HG" = Height glass

"A" = Ausschnitt = HG + 8 mm
"A" = Section = HG + 8 mm

"H 25/16" = HG + 50 mm
"H 25/16" = HG + 50 mm

"RLGU" = Rahmenlichte bis
Glasunterkante

"RLGU" = Frame clearance to
lower edge of glass

min. 10 mm
Entwässerungsspalt
min. 10 mm
drainage gap

RLGU

FL 39.14-SK

DH 5-8

78/81

bei RLGU > 30 mm ist ein
unterer Kantenschutz
vorzusehen

when RLGU is bigger than
30 mm use an additional
edge guard on the
bottom edge

BR 68.25-SK

DH 4-8 o.A.

78/68

Achtung:
Elementkopplungen
mit Standardrahmen
MIRA contour sind im Vorfeld
zu planen (Bauhöhenversatz)

Attention:
Element coupling with standard frame
MIRA contour has to be planned
previously (construction height offset)