


Zu Beachten!

In der Systemvariante MIRA contour integral PA sind zweiflügelige Fenster mit Stulp nicht ausführbar.

Attention!

In the system variant MIRA contour integral PA two-leaf windows with double rebate are not possible.



Öffnung an Oberkante Scheibe abdichten
Sealing opening on the top of the glass pane

VA 3,9 x 16 DIN 7981 3 Stück, alle max. 450 mm
\$\$\$

Sichtkontrolle: bündig!
Visual control: flush!

BR 68.14-SK

Langlochposition 1
vor Alurahmen-
montage
Danach:
Verschiebung des
Halters in
Einklinkposition
Oblong hole
position 1
before alu frame
mounting.
Afterward:
adjustment of the
holder in engage
position

H 25/16
Systemschraube VA 4 / 40
Abstand 75 mm, mäßig
verschrauben, d.h. noch
verschiebbar
System screw VA 4 x 40
distance 75 mm, screw
connection moderately, so you
can slide the holder profile
H 15/8
26
17.5
VA 3 x 30
GHP 21.30 BA
HA 3062
770009
45
3

Im Bereich des vorgesetzten Glases ausfräsen
(bandseitig). Nach erfolgter Glasmontage Ausfräsung
mit Leiste schließen und abdichten.
Notch in the overlaying glass area (hinge side).
After installing the glass, close the hole with a
strip and seal it.

78/69